S310

Brillante y portátil

- Proyección Brillante – 3000 ANSI Lúmenes
- Resolución SVGA , 20,000:1 nivel de contraste
- Bajo coste de propiedad - hasta 10,000 horas² de vida de lámpara
- Ligero y portátil, bolsa de transporte incluida

S310

Proyecte y presente unas impactantes presentaciones brillantes en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones o colegios , el S310 le proporcionará una larga vida de lámpara y características avanzadas de ahorro de energía que le hará ahorrar mucho dinero por su bajo coste de propiedad.

Este proyector puede ser conectado fácilmente a su PC o portátil para dar una brillante y clara imagen proyectada. El proyector es muy ligero y puede ser instalado o trasladado fácilmante gracias a la bolsa de transporte incluida con el proyector.

S310 Specification

Tecnologia de reproduccion de imágenes	Single 0.55” SVGA DC3 DMD chip DLP® Tecnología de Texas Instruments
Resolucion original	Nativo SVGA 800 x 600
Brillo [1] (modo Brillo)	3000 ANSI Lúmenes
Contraste	20,000:1
Nivel sonodo (modo Eco)	28dB
Peso (kg)	2
Conectores E/S	VGA (YPbPr/RGB), Composite, RS232, USB (Raton remoto)
Modo Preajuste	PC: Para uso con PC (más brillante) Pelicula: Máximo color y precisión en contraste Sistemas de juego: Brillantes y vivos colores Standard RGB (modelo de color Rojo Verde Azul) Mejor reproducción de color para PC Usuario: Memoriza parametrización de usuario
Resolucion Maxima	UXGA 1600 x 1200
Compatibilidad con ordenador	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad con Video	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Colores de reproduccion	1073.4 Millones
Lentes de Proyeccion	F/2.51~2.69; f=21.95~24.18mm, 1.1x Manual Zoom
Factor de Alcance	1.97 - 2.17:1
Tamaño Pantalla de Proteccion	0.69 – 7.62m (27.24” - 300.04”) Diagonal 4:3
Distancia de Proyeccion	1.2 - 12 metros
Tipo de zoom	1.1x Manual
Formato de Imagen	4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Offset	115%
Frecuencia de barrido horizontal	15.3 - 91.1kHz
Frecuencia de barrido vertical	24 - 85Hz
Lamp Type	190W
Vida de lámpara[2] Eco+/Dynamic/Eco/Bright	7000/6500/6000/5000 (hrs)
Correccion de señal trapezoidal	± 40° Vertical
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) (mm)	287 x 163 x 113
Control Remoto	Función completa con selección directa de fuente
Suministro de Energía	100-240V, 50-60Hz
Consumo de Energía	226W BRIGHT modo < 0.5W Standby modo, 194W Eco+ modo < 0.5W Standby modo
Condiciones de Operación	5°C - 40°C, Max. Húmedad 85%, Max. Altitude 3000m
Uniformidad	85%
Seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington , Protección por password
Accesorios Estandar	Bolsa transporte,Cable de corriente AC, Cable VGA, Mando a distancia con pilas, Guía de inicio rápido , Manual de usuario en CD , Tarjeta de garantía nacional
Accesorios Opcionales	Kit de soporte a techo, Kit Wireless WPS, pantallas Optoma
RoHS Restricciones de Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas	Conforme
Soporte 3D	Las características 3D de proyectores Optoma sólo se pueden utilizar con contenido 3D compatible. Las aplicaciones típicas incluyen el uso con los sistemas de diseño y elaboración de modelos educativos o 3D .
Vista 3D	Requieren gafas activas DLP Link como las Optoma ZD301 - se venden por separado
compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Garanta	1
On Screen Display	19 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi, Arabic
Wireless Opcional	Si
Carastersticas	Eco+, Hasta 10,000 horas de vida de lámpara - Ciclo de Educación